

CEIFLEX 3000 T

Bean Reaper
Cortador Hilerador de Frijol

- Reaps | *Corta*
- Picks-up | *Recoge*
- Windrows | *Hilera*



Quality grains and seeds!
Granos y semillas de calidad!

INDÚSTRIAS
COLOMBO

The **Ceiflex 3000 T** works connected to the tractors three-point hitch system, and all of its moving parts are driven by the tractors power torque outlet (PTO). The transmission is totally mechanical with easy adjustment and simple maintenance.

El Ceiflex 3000 T trabaja enganchado al sistema de 3 puntos del tractor y tiene todas sus partes móviles (rodillo levantador, barra cortadora y banda transportadora) accionadas por la toma de fuerza (TdP) del tractor. Transmisión totalmente mecánica de fácil regulación y simple mantenimiento.



1 - The arms that support the cutting system possess springs to facilitate floatation and to better follow the soil irregularities.

1 - Los brazos de sustentación del sistema de corte tienen resortes que facilitan la flotación y acompañan mejor las irregularidades del terreno.



2 - There is a hitch system on the drawbar to facilitate transportation.

2 - Tiene un acoplamiento a la barra de tracción para facilitar el transporte.



3 - The flexible fingers are curved to lift the plants without causing loss of pods even with the driest beans.

3 - Dedos flexibles con envoltentes para elevar las plantas sin provocar daños o pérdida de vainas aunque en el frijol más seco.



4 - The conveyor belt windrows the bean plants (6 lines) to the rear of the tractor.

4 - La banda transportadora hilera las plantas de frijol en la parte trasera del tractor.

Technical Specifications

Model	Ceiflex 3000 T
Engine power required	75 hp
PTO Speed	540r pm
Cutter-Bar	
Strokes per Minute	1.000 -1.100
Knives	3"
Cutting Width	3.000 mm
Drive	mechanical
Pick-up Roller	
Speed	45 rpm
Finger Type	flexible (rubber base)
Quantity of Fingers	190
Transport Dimensions	
Width	2.000 mm
Length	6.000 mm
Height	1.940 mm
Working Dimensions	
Width	5.200 mm
Length	3.400 mm
Height	1.940 mm
Weight	1.210 kg
Tires	
Front	4.00-8
Rear	145/13

Características Técnicas

Modelo	Ceiflex 3000 T
Potencia necesaria en el motor	75/80cv
Rotación en el TdP	540 rpm
Barra de corte	
Golpes por minuto	1000 - 1100
Cuchillas de corte	3"
Ancho de corte	3000 mm
Accionamiento	mecánico
Rodillo recolector	
Velocidad	45 rpm
Tipo de dedos	flexibles
Cantidad de dedos	190
Dimensiones para el transporte	
Largo	2.000 mm
Ancho	6.000 mm
Altura	1.940 mm
Dimensiones del trabajo	
Largo	5.200 mm
Ancho	3.400 mm
Altura	1.940 mm
Peso	1.210 kg
Rodado	
Delantero	4.00-8
Trasero	145/13

La actualización y la mejora de sus productos, son objetivos constantes del COLOMBO, que se reserva el derecho a introducir modificaciones en sus componentes y accesorios sin previo aviso.

One of COLOMBO priorities is to continuously update and improve their products, for which they reserve the right to introduce modifications to product components and accessories without prior notice.