

RCM 11

Maize Harvesting Head
Bean Harvesting Pick Up Head
Cereal Thresher

Cosechadora de maíz
Recogedora de frijol
Trilladora de cereales



- Clean grain
- Two options (grain bagger & grain tank)
- High productivity, 30 - 35 bags per hour
- Easy calibration
- Low cost maintenance

- *Granos limpios y sin daños*
- *Dos opciones (ensacadora y granelera)*
- *Alta productividad de 30 a 35 sc/h*
- *Fácil ajuste*
- *Bajo costo de mantenimiento*

Leader in the peanut and
bean harvesting operations

Lider en la cosecha de frijol y maní

INDÚSTRIAS
COLOMBO

RCM 11

Maize Harvesting Head
Bean Harvesting Pick Up Head
Cereal Thresher

Cosechadora de maíz
Recogedora de frijol
Trilladora de cereales



Harvesting system with chains | *Sistema de cosecha de maíz con cadenas y espirales*



Hydraulic discharge system | *Sistema de descarga con accionamiento hidráulico*



Bean pick up platform with 800mm width
Plataforma recogedora de frijol con ancho útil de 800 mm.



2 spouts for bag filling
Unidad con 2 boquillas para el embolsado

Feeding system, remove cover and feed system manually
Permite alimentación manual para el sistema de trilla

TECHNICAL CHARACTERISTICS | *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

| Model <i>Modelo</i> | RCM 11 | RCM 11 | RCM11 |
|---|--|--------------------------|-------------------------|
| | BEANS - Bagger | MAIZE - Bagger | MAIZE - Grain Tank |
| | <i>FRÍJOL - Ensacadora</i> | <i>MAÍZ - Ensacadora</i> | <i>MAÍZ - Granelera</i> |
| Min. horse power required <i>Potencia requerida en el motor</i> | 65 to 75 hp <i>65 a 75 cv</i> | | |
| Coupling <i>Acoplamiento</i> | cat. II/3 point hitch <i>Enganche 3 puntos</i> | | |
| Mechanical transmission <i>Accionamiento</i> | PTO <i>TdP</i> | | |
| Threshing cylinder rotation <i>Rotación de trabajo</i> | 540 rpm | | |
| Hydraulic system <i>Válvulas de control remoto</i> | 1 | | |
| DIMENSION <i>DIMENSIONES</i> | | | |
| Length <i>Largo</i> | 2.750 mm | 2.973 mm | 3.000 mm |
| Transport length <i>Largo para el transporte</i> | 3.390 mm | | |
| Height <i>Altura</i> | 2.660 mm | 2.456 mm | 2.680 mm |
| Transport height <i>Altura para el transporte</i> | 2.964 mm | | |
| Cutting height <i>Altura de corte</i> | 300 - 550 mm | 300 - 550 mm | 300 - 550 mm |
| Width <i>Ancho</i> | 2.600 mm | 2.600 mm | 2.735 mm |
| Grain tank capacity <i>Capacidad de la tolva granelera</i> | 350 kg <i>7 sacas de 60 kg</i> | | |
| Weight <i>Peso</i> | 1.020 kg | 1.020 kg | 1.200 kg |

La actualización y mejora de sus productos son objetivos constantes del COLOMBO, que se reserva el derecho a introducir modificaciones en sus productos sin previo aviso.

Product improvement is one of COLOMBO priorities. COLOMBO reserves the right to introduce changes in product components and accessories without previous notice.



INDÚSTRIAS REUNIDAS COLOMBO LTDA.
Rua Prudente de Moraes, 273 - P. O. Box 10
15830-000 - Pindorama - SP - Brasil
Phone: 55 17 3572-9000 - Fax: 55 17 3572-9027
central@industriascolumbo.com.br
www.industriascolumbo.com.br