

RECOLHEDORA DE CAFÉ

MASTER GRÃOS EVO



**COLHEITA EM DIFERENTES LAVOURAS,
RESULTADOS EFICIENTES.**



VANTAGENS E DIFERENCIAIS EM CAMPO

A nova Master Grãos consiste no aumento do rendimento operacional para melhor performance de colheita. Seu novo sistema de alimentação permite a entrega de maior volume de material e processamento, aumentando ainda mais sua capacidade operacional e de colheita.

A nova Master Grãos EVO é composta por sistema nivelante da peneira vibratória que permite trabalhar em áreas com maior inclinação lateral, trazendo alta capacidade e maior eficiência em seu sistema de limpeza.

Maior autonomia de trabalho e da categoria, conferem a Master Grãos EVO alta capacidade de armazenamento do graneleiro. Agora são 2.700 litros.

A trilha é feita através do sistema Fabi – fluxo axial de baixo impacto, responsável pela separação das impurezas dos grãos de café. Esse sistema consiste em alto desempenho e limpeza mesmo em áreas onde o café foi esqueletado.

Escovas reguláveis e seccionadas são facilmente substituídas em caso de manutenção, prolongando ainda mais a vida útil do componente.

Central de lubrificação de fácil acesso para manutenção diária, resultando em maior disponibilidade de colheita, conferindo uma operação mais segura ao operador.

Rodas direcionais (esterçamento), que corrigem trajetos e proporcionam maior agilidade em manobras de cabeceiras. Utiliza apenas 2 comandos hidráulicos do seu trator.

Máquina compacta de fácil regulagem e baixo custo de manutenção.



Mecanismo de fácil visualização da compensação de nível da peneira vibratória.



Central de lubrificação



Ângulo de inclinação da peneira vibratória

MASTER GRÃOS EVO - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência Requerida do Trator	60 cv	Comprimento da Peneira de Vazão	660 mm
Acoplamento	Engate 3º ponto	Comprimento do Cilindro de Trilha	2.500 mm
Acionamento	TDP (430 rpm)	Diâmetro do Cilindro de Trilha	600 mm
Válvulas de Controle Remoto Necessárias	1	Rotação do Cilindro de Trilha	430 rpm
Vazão Necessária do Trator	38 l/min	Diâmetro da Turbina	610 mm
Cardan	Aemco - série 2500	Rotação da Turbina	1.585 rpm
Unidade recolhadora		Sistema de transporte e armazenamento	
Acionamento da Unidade Recolhedora	Mecânico	Tipo de Transporte de Grãos	Elevador de Canecas
Largura do Rolo Recolhedor	1.200 mm	Sistema de Armazenamento / Capacidade	Graneleiro / 2.700l
Largura Útil de Trabalho	1.500 mm	Dimensões e Peso	
Tipos de Recolhedor	Cabos de Aço	Comprimento Total	6.200 mm
Sistema de limpeza		Altura Total	3.200 mm
Sistema Inicial de Separação	Cilindro de Trilha	Largura Total	1.990 mm
Furos da Peneira Vibratória	Oblongo 5x40 mm	Bitola (centro a centro)	1.700 mm
Largura da Peneira Vibratória	890 mm	Peso	3.900 kg
Comprimento da Peneira Vibratória	1.370 mm	Rodagem	10.5/80-18
Furos da Peneira de Vazão	Oval 25x18 mm	DIFERENCIAIS	
Largura da Peneira de Vazão	890 mm	Rodas Direcionais	+15° / -15°

A MIAC reserva-se o direito de alterar e ou aperfeiçoar as características técnicas de seus produtos, sem prévio aviso e sem obrigação de assim proceder com os produtos anteriormente fabricados.

Marketing - 303.540-0 - Rev. 01 - 04/2024