

CTG 4500 6000

**CARRETA
TRANSBORDO
DE GRÃOS**



**4500 E 6000 LITROS
DE CAPACIDADE**

**EIXOS DE
BASCULAMENTO MÓVEIS**

**EIXO DE RODA COM DUAS
POSIÇÕES DE MONTAGEM**

**ELIMINA IMPUREZAS
DURANTE A DESCARGA**

**FACILIDADE DE
MANUTENÇÃO**



**4500 LITROS
DE CAPACIDADE**



**6000 LITROS
DE CAPACIDADE**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	CTG 4500	CTG 6000
Potência requerida do trator	50 cv	65 cv
Acoplamento	Barra de tração	Barra de tração
Acionamento	Comando hidráulico do trator	Comando hidráulico do trator
Válvulas de controle remoto necessárias	1	1
Vazão necessária	17 l/min	17 l/min
Eliminação de impurezas	Sim	Não
DIMENSÕES E PESO		
Altura de descarga	2.480 mm	3.200 mm
Altura máxima de descarga	2.600 mm	3.300 mm
Altura de transporte	2.710 mm	3.340 mm
Largura de transporte	1.950 mm	2.210 mm
Comprimento do cesto	2.620 mm	3.000 mm
Comprimento total	4.380 mm	4.910 mm
Capacidade de carga volumétrica	4,5 m ³	6,0 m ³
Capacidade de carga máxima	3.200 kg	4.200 kg
RODAGEM		
Medida dos pneus	400/60-15,5	400/60-15,5
Bitola	1.450 mm	1.650 mm
Eixo de roda	Regulável	Não Regulável
Peso	1.480 kg	2.200 kg

A MIAC reserva-se o direito de alterar e ou aperfeiçoar as características técnicas de seus produtos, sem prévio aviso e sem obrigação de assim proceder com os produtos anteriormente fabricados.

Marketing - 171.719-1 - Rev. 5 - 04/24